

# VMC 60C



Plug &amp; Play



Mando a distancia



EC Technology



Eficacia 90%

## DESCRIPCIÓN

Recuperador de calor doméstico, modelo VMC 60C, con flujo reversible y recuperador cerámico de hasta el 94% de eficiencia para instalación directa en pared. Extremadamente silencioso y con sistema antirretorno para evitar la entrada de aire cuando la unidad está apagada. Doble filtración independiente en el flujo de aire nuevo y en el de expulsión. Dispone de un mando a distancia con display que permite seleccionar los diferentes modos de funcionamiento así como indicar la necesidad de limpieza del filtro.

## NORMAS Y CERTIFICACIONES



## BENEFICIOS

- Recuperador de alta eficiencia
- Doble filtración
- Mando a distancia
- Sin necesidad de recogida de condensados
- Sensor de humedad y crepuscular
- Muy silencioso
- Conexión de 16 unidades

## COMPONENTES

### VENTILADOR

Ventilador con motor de bola EC regulable de 3 velocidades, bajo consumo y alta durabilidad. Colocado detrás de la estufa para el máximo silencio en la habitación.

### FILTROS

Filtro grueso ISO de clase G3 > 43%.



## CARACTERÍSTICAS

VMC	60C
Caudal (m <sup>3</sup> /h)*	60
Rendimiento del recuperador (%)	94
Potencia del motor (W)	6,9
Alimentación (V   F   Hz)	230   1   50
IP Clase motor	IP x4
Potencia acústica (dB (A)) **	30

\* Para una presión estática disponible de 54Pa

\*\* Nivel de presión sonora a 3 m



## DIMENSIONES

VMC	60C
A (mm)	250
B (mm)	233
C (mm)	40
D (mm)	250 a 500
E (mm)	∅160
F (mm)	48
G (mm)	212
H (mm)	212
Peso (kg)	5

