

GE

GRELHAS DE EXTERIOR



DESCRIÇÃO

Grelha em alumínio de exterior, modelo GE, com alhetas horizontais fixas a 45°, com perfil anti-chuva e passo de 25mm.

ESTRUTURA

Construído em alumínio anodizado à cor natural

ACESSÓRIOS

Registo de regulação de caudal
Aro de montagem

ACABAMENTO

Alumínio

FIXAÇÃO

FIXAÇÃO POR PARAFUSOS OU CLIPS.

GE

GRELHAS DE EXTERIOR

TABELA DE SELEÇÃO

GE	Q[m³/h]		dB(A)		Dpt[Pa]		Ak[m²]
	C X A (mm)	min	máx	min	máx	min	
200X100	50	120	-	25	5	30	0,0101
300X100	70	180	-	27	5	30	0,0157
400X100	100	240	-	28	5	30	0,0213
500X100	120	310	-	30	5	30	0,0269
600X100	150	370	-	31	5	30	0,0325
800X100	200	500	-	33	5	30	0,0437
1000X100	250	620	-	34	5	30	0,0548
1200X100	310	750	-	35	5	30	0,0660
200X150	80	190	-	27	5	30	0,0164
300X150	120	290	-	30	5	30	0,0255
400X150	160	390	-	31	5	30	0,0346
500X150	200	500	-	33	5	30	0,0437
600X150	250	600	-	34	5	30	0,0528
800X150	330	810	-	35	5	30	0,0709
1000X150	410	1010	-	36	5	30	0,0891
1200X150	500	1220	20	38	5	30	0,1073
200X200	110	260	-	29	5	30	0,0227
300X200	160	400	-	31	5	30	0,0354
400X200	220	540	-	33	5	30	0,0478
500X200	280	690	-	34	5	30	0,0604
600X200	340	830	-	35	5	30	0,0730
800X200	460	1120	-	37	5	30	0,0982
1000X200	570	1400	21	38	5	30	0,1234
1200X200	690	1690	22	39	5	30	0,1486
200X300	160	400	-	31	5	30	0,0352
300X300	250	620	-	34	5	30	0,0548
400X300	350	850	-	36	5	30	0,0744
500X300	440	107	-	37	5	30	0,0940
600X300	530	1290	21	38	5	30	0,1136
800X300	710	1740	22	40	5	30	0,1528
1000X300	890	2190	23	41	5	30	0,1920
1200X300	1070	2630	24	42	5	30	0,2312
200X400	22	540	-	33	5	30	0,0478
300X400	350	850	-	36	5	30	0,0744
400X400	470	1150	-	37	5	30	0,1010
500X400	590	1450	21	38	5	30	0,1276
600X400	720	1750	22	39	5	30	0,1542
800X400	960	2360	24	41	5	30	0,2073
1000X400	1210	2970	25	42	5	30	0,2605
1200X400	1460	3570	26	43	5	30	0,3137
200X500	280	690	-	34	5	30	0,0603
300X500	440	1070	-	37	5	30	0,0939
400X500	590	1450	21	38	5	30	0,1275
500X500	750	1830	23	40	5	30	0,1611
600X500	900	2220	23	41	5	30	0,1947
800X500	1220	2980	25	42	5	30	0,2619
1000X500	1530	3750	26	44	5	30	0,3291
1200X500	1840	4510	27	45	5	30	0,3963
200X600	340	830	-	35	5	30	0,0729
300X600	530	1290	21	38	5	30	0,1135
400X600	720	1750	22	40	5	30	0,1541
500X600	900	2220	23	41	5	30	0,1947
600X600	1090	2680	25	42	5	30	0,2353
800X600	1470	3600	26	44	5	30	0,3165
1000X600	1850	4530	28	45	5	30	0,3977
1200X600	2230	5450	29	46	5	30	0,4789
200X800	460	1120	-	37	5	30	0,0980
300X800	710	1740	22	40	5	30	0,1526
400X800	960	2360	24	41	5	30	0,2072
500X800	1220	2980	25	42	5	30	0,2618
600X800	1470	3600	26	44	5	30	0,3164
800X800	1980	4850	28	45	5	30	0,4256
1000X800	2490	6090	29	46	5	30	0,5348
1200X800	2990	7330	30	47	5	30	0,6440
595x595	910	2230	24	41	5	30	0,1957

GE

GRELHAS DE EXTERIOR

